

GRUNTY POD KLEJE

WB-220

Grunt dyspersyjny

Koncentrat gruntu dyspersyjnego przeznaczony do gruntowania podłogi przed zastosowaniem niektórych klejów do parkietu i wykładzin.



ZALETY

- zwiększa przyczepność klejów do podłoża,
- zwiększa wytrzymałość podłoża,
- wiąże kurz,
- ułatwia aplikację klejów.

ZASTOSOWANIE

Gruntowanie chłonnych i mniej chłonnych podłogi powszechnie występujących w budownictwie przed zastosowaniem klejów :

- Kleju syntetycznego Artelit SB-870
- Klejów ARTELIT do wykładzin WB-965, WB-975, WB-982, WB-981

DANE TECHNICZNE

Baza:	dyspersja akrylowa
Kolor:	biały
Gęstość :	ok. 1,1 g/cm ³
Zalecany rozcieńczalnik:	woda
Proporcje rozcieńczania:	1:1 - podłoża chłonne 1:2 lub 1:3 - podłoża mniej chłonne
Sposób nanoszenia:	wałkiem lub pędzlem
Optymalne warunki aplikacji :	temperatura powietrza i podłoża od +15°C do +25°C, wilgotność względna powietrza poniżej 60%
Czas schnięcia:	min. 4 godziny od wchłonięcia warstwy gruntu
Wydajność rozcieńczonego gruntu (1:1) :	150-300 ml/m ² (w zależności od chłonności podłoża)
Palność:	niepalny

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże powinno być równe, suche, mocne, wolne od zanieczyszczeń. Oddzielające się warstwy podłoża należy usunąć, a pyłące podłoża intensywnie oczyścić szczotką i odkurzyć. Przed użyciem dobrze wymieszać grunt i rozcieńczyć z wodą. Grunt rozcieńczony w zależności od chłonności podłoża należy nanosić wałkiem lub pędzlem. Grunt powinien zostać całkowicie wchłonięty bez utworzenia błony

GRUNTY POD KLEJE

nawierzchniowej. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 4 – 6 godzin (w zależności od temperatury i warunków otoczenia). Klejenie parkietu wykonywać po całkowitym wyschnięciu. Produkt do użytku profesjonalnego.

OPAKOWANIE

Zawartość	Rodzaj opakowania	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	99 szt.

PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem. Data ważności i numer partii na opakowaniu

Karta bezpieczeństwa dostępna na www.artelit.pl.

TDS/AP/31/12
Wrocław 2012-02-10
aktualizacja 2015-09-22

Publikacja niniejszej kart technicznej powoduje utratę ważności poprzedniej jej wersji.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów. Przy klejeniu wykładzin lub parkietu należy zapoznać się z zaleceniami producenta klejonego materiału.